

List technických údajů

Řadová přitlačná příchytka, světle šedá

Objednací číslo: 2250136



Univerzální příchytka pro upevnění jednotlivých kabelů, vedení a trubek. Je možné instalovat společně různé velikosti. S nalepovací patkou, podélným otvorem a pro našroubování na závit M6.

K lepení polyamidových příchytěk na zdivo a beton použijte rychlolepidlo na můstkové vodiče Impu-Fix typu 509.

*Velikost 3–7 není vhodná pro pneumatickou hřebíkovačku.



PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2250136
Označení 1	Řadová přitlačná příchytka
Výrobce	OBO
Rozměr	6-13mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,359 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0178 kg COe / 1 Kus

List technických údajů


Řadová přitlačná příchytka, světle šedá

Objednací číslo: 2250136



Rozměry

Rozměr A	20 mm
Rozměr d max.	13 mm
Rozměr d min.	6 mm
Rozměr F	13 mm
Rozměr H1	8,5 mm
Rozměr H2	20 mm
Rozměr H3	27 mm



Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Bez obsahu halogenů	Ano
Zaklapávací systém	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	13 mm
Upínací rozsah D, min.	6 mm