

List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, univerzální

Objednací číslo: 1380028



Se závitem M6.
Univerzální příchytka s velkým rozsahem upnutí.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1380028
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M6
Výrobce	OBO
Rozměr	12-20mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0663 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, univerzální

Objednací číslo: 1380028



Rozměry



Délka	48 mm
Šířka	14 mm
Rozměr A	48 mm
Rozměr B	35 mm
Rozměr b	14 mm
Rozměr D	20 mm
Rozměr d min.	20 mm
Rozměr H	9 mm
Rozměr L	48 mm
Rozměr t1 (mm)	1,5
Rozměr t2 (mm)	1,5
Rozměr x	9 mm

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M6 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Šroub	M5 x 16
Upínací rozsah D, max.	20 mm
Upínací rozsah D, min.	12 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano