

# List technických údajů

Příchytka 605, střední, G

Objednací číslo: 1018205



Dvoustranná příchytka pro kabely a trubky

\*Velikosti 7 až 12 nejsou vhodné pro natloukací nástroj.



St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

## Kmenová data

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo                    | 1018205                    |
| Označení 1                         | Upevňovací příchytka       |
| Označení 2                         | oboustranná                |
| Výrobce                            | OBO                        |
| Rozměr                             | 20mm                       |
| Materiál                           | Ocel                       |
| Povrch                             | Galvanicky pozinkováno     |
| Norma pro povrch                   | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství         | 100                        |
| Množstevní jednotka                | Množství                   |
| Hmotnost                           | 0,664 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů                |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0185 kg COe / 1 Kus      |


# List technických údajů

Přichytka 605, střední, G

Objednací číslo: 1018205



## Rozměry



|          |         |
|----------|---------|
| Délka    | 49 mm   |
| Šířka    | 12 mm   |
| Výška    | 18,5 mm |
| Rozměr A | 49 mm   |
| Rozměr B | 37 mm   |
| Rozměr b | 12 mm   |
| Rozměr D | 20 mm   |
| Rozměr d | 4,5 mm  |
| Rozměr e | 6 mm    |
| Rozměr H | 18,5 mm |
| Rozměr t | 1 mm    |

## Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ne                    |
| Počet kabelů/trubek                    | 1                     |
| Provedení                              | Dvoustranné           |
| Způsob upevnění pro průměr             | Otvor pro šroub<br>20 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                   |
| Plastové opláštění                     | Ne                    |
| Velikost otvoru                        | 4,5 x 6 mm            |
| Tloušťka materiálu                     | 1 mm                  |
| Jmenovitý průměr                       | 20 mm                 |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano                   |