

# List technických údajů

Příchytka 605, střední, G

Objednací číslo: 1018604



St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

Dvoustranná příchytka pro kabely a trubky

\*Velikosti 7 až 12 nejsou vhodné pro natloukací nástroj.

## Kmenová data

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo                    | 1018604                    |
| Označení 1                         | Upevňovací příchytka       |
| Označení 2                         | oboustranná                |
| Výrobce                            | OBO                        |
| Rozměr                             | 60mm                       |
| Materiál                           | Ocel                       |
| Povrch                             | Galvanicky pozinkováno     |
| Norma pro povrch                   | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství         | 25                         |
| Množstevní jednotka                | Množství                   |
| Hmotnost                           | 3,8 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů                |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0696 kg COe / 1 Kus      |


# List technických údajů

Přichytka 605, střední, G

Objednací číslo: 1018604



## Rozměry



|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 99 mm  |
| Šířka    | 16 mm  |
| Výška    | 56 mm  |
| Rozměr A | 99 mm  |
| Rozměr B | 83 mm  |
| Rozměr b | 16 mm  |
| Rozměr D | 60 mm  |
| Rozměr d | 5,5 mm |
| Rozměr e | 7 mm   |
| Rozměr H | 56 mm  |
| Rozměr t | 1,5 mm |

## Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ne                    |
| Počet kabelů/trubek                    | 1                     |
| Provedení                              | Dvoustranné           |
| Způsob upevnění pro průměr             | Otvor pro šroub<br>60 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                   |
| Plastové opláštění                     | Ne                    |
| Velikost otvoru                        | 5,5 x 7 mm            |
| Tloušťka materiálu                     | 1,5 mm                |
| Jmenovitý průměr                       | 60 mm                 |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano                   |