


List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7903

Objednací číslo: 1437011



Příchytka pro odlehčení tahu 8 mm




St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1437011
Označení 1	Příchytka pro odlehč. tahu
Výrobce	OBO
Rozměr	8mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,13 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0054 kg COe / 1 Kus

Rozměry



Délka	27 mm
Šířka	7 mm
Výška	3,5 mm
Rozměr b	7 mm
Rozměr d	3,6 mm
Rozměr h	3,5 mm
Rozměr h1 (mm)	0,8
Rozměr L	27 mm
Rozměr l	20 mm
Rozměr R	8 mm
Rozměr t	1 mm

List technických údajů

Příchytka pro odlehčení tahu 7903

Objednací číslo: 1437011



Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	Dvoustranné
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 8
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Velikost	II
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	3,6 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Jmenovitý průměr	8 mm
Upínací rozsah D, max.	8 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano