

List technických údajů

Ablační hmota PYROCOAT® v kartuši



Objednací číslo: 7202310



Kombinovaná endotermní hmota odolná proti povětrnostním vlivům, určená pro použití v interiéru i ve venkovním prostoru a k vyplnění zbytkových spár. Univerzální ochranný nátěr pro kabelové konstrukce a pro kabelové nosné konstrukce. Přímé použití ve funkci stěrky, použití ve funkci barvy po promíchání. Třída stavebních hmot dle DIN 4102 – B2 normálně hořlavá. V suchých, nezamrzajících prostorách lze povrchovou úpravu ve stoje skladovat v uzavřených originálních nádobách za teplot od +5 do +25 °C po dobu až 18 měsíců.



Intumescentní stavební hmota

Kmenová data

Objednací číslo	7202310
Označení 1	Ablační potah
Označení 2	v kartuši
Výrobce	OBO
Rozměr	300ml
Barva	bílá
Materiál	Intumescentní stavební hmota
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	50 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Provedení	Protipožární nátěr
Obsah	0,3 kg
Obsah	310 ml
Forma dodání	Kartuše