

List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD


Objednací číslo: 6052724



Víko pro kabelové žlaby a kabelové žebříky s otočnými západkami.

Příčné prolisy od šířky 500 mm.

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. Spony víka nebo otočné západky nepředstavují samy o sobě dostatečné zajišťovací prvky proti zatížení větrem.



St Ocel

DD pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	6052724
Označení 1	Víko s otočnými západkami
Označení 2	pro kab. žl. a kab. žebř.
Výrobce	OBO
Rozměr	600x3000
Barva	modrobílá
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	744,57 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6052724



Rozměry



Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	600 mm
Šířka	24 in
Výška	35 mm
Tloušťka plechu	0,05 in
Tloušťka plechu	1,25 mm
Rozměr B	600 mm
Rozměr H	15 mm

Technické údaje

Počet otočných západek	6 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne