

List technických údajů

Dvousložková protipožární pěna PYROSIT® NG

Objednací číslo: 7203800



Dvousložková protipožární pěna PYROSIT® NG v kartuši, včetně 2 směšovacích trubic.

Pro vytvoření kabelových a kombinovaných ucpávek v interiéru; Zpracování koaxiální kartuše 5:1 musí být provedeno kartušovými pistolemi FBS-PH nebo FBS-PA.

Kartuše lze uzavřít a skladovat nastojato po dobu až 12 měsíců při teplotách +5°C až +30°C v suchých a nezamrzajících místnostech.

Zpracování produktů obsahujících diisokyanát vyžaduje školení v souladu s nařízením REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/1149 ze 4. srpna 2020. Školení mohou probíhat online. Související pokyny najdete v technických informacích v části souborů ke stažení u daného výrobku.



2-komponentní PU protipožární pěnový materiál

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--|
| Objednací číslo | 7203800 |
| Označení 1 | Protipožární pěna |
| Označení 2 | v kartuši |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 380ml |
| Barva | rezavě červená |
| Materiál | Dvousložkový PU protipožární pěnový materiál |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 64,6 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Technické údaje

| | |
|--------------|-------------------|
| Provedení | Protipožární pěna |
| Obsah | 380 ml |
| Forma dodání | Kartuše |