


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 G

Objednací číslo: 6005538



Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázaní.

Magnetický útlum stínění 15 dB.

CE

St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6005538
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	75x50x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	79,867 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,5059 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 G


Objednací číslo: 6005538



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	75 mm
Výška	2,95 in
Rozměr A	53 mm
Rozměr B	53 mm
Rozměr C	38 mm
Rozměr H	73 mm



List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 G

Objednací číslo: 6005538



Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ano
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	22 cm ²
Užitečný průřez	2200 mm ²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m