


# List technických údajů

Adaptérový díl T, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid  
45-2 typu 53165  
Objednací číslo: 6113482



Adaptérový díl T pro zhotovení 90° odbočky ze systémové velikosti 53165 na systémovou velikost 53165.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data


|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Objednací číslo            | 6113482                                  |
| Typ                        | GK-TR53165LGR                            |
| Označení 1                 | T - kus                                  |
| Označení 2                 | pro Rapid 45-2 165                       |
| Výrobce                    | OBO                                      |
| Rozměr                     | 225x62x56                                |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035                    |
| Materiál                   | Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol |
| Nejmenší prodejní množství | 1                                        |
| Množstevní jednotka        | Množství                                 |
| Hmotnost                   | 4,515 kg                                 |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                              |

# List technických údajů

Adaptérový díl T, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid  
45-2 typu 53165  
Objednací číslo: 6113482



## Rozměry



|       |         |
|-------|---------|
| Délka | 225 mm  |
| Šířka | 62 mm   |
| Výška | 55,5 mm |

## Technické údaje

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Počet vrchních dílů           | 0            |
| Provedení                     | Tvarový kryt |
| Pro šířku kanálu              | 165 mm       |
| Pro výšku kanálu              | 53 mm        |
| Bez obsahu halogenů           | Ano          |
| Kabelový úchyt                | Ne           |
| Kanálové spojky               | Ne           |
| Způsob montáže vrchních dílů  | s přesahem   |
| Montážní děrování ve dně      | Ne           |
| Šířka vrchního dílu           | 0 mm         |
| Šířka vrchního dílu 2         | 0 mm         |
| Šířka vrchního dílu 3         | 0 mm         |
| Stupeň krytí                  | IP40         |
| Ochranná fólie                | Ne           |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK08         |
| symetrický                    | Ne           |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C        |
| Teplotní rozsah použití, min. | -15 °C       |