

List technických údajů

Kombinovaný svodič pro síť 10Base2/10Base5

Objednací číslo: 5082430



Přístroj pro ochranu datových vedení pro koaxiální síťové systémy Ethernet

- V hliníkovém pouzdře
- Konektor BNC m/w
- Jednoduchá montáž prostřednictvím zásuvkového adaptéru
- Dvojstupňový ochranný obvod
- Montáž na profilovou lištu pomocí příslušenství DLS-BS (5082 38 2)

Použití: Na ochranu videosignálů, kamerových, resp. CCTV systémů, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5

- V hliníkovém pouzdře
- Konektor BNC pro Cheapernet, 10BASE2
- Jednoduchá montáž prostřednictvím zásuvkového adaptéru
- Dvojstupňový ochranný obvod



Kmenová data

Objednací číslo	5082430
Typ	KOAX B-E2 MF-C
Označení 1	Kombin. ochr. přístř.
Označení 2	pro koax. síť
Výrobce	OBO
Rozměr	6.2V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	10,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Kombinovaný svodič pro sítě 10Base2/10Base5

Objednací číslo: 5082430



Technické údaje

Počet pólů	1
Provedení	Kombinovaná ochrana
Vložený útlum (insertion loss)	≤1,7 dB
Uzemnění prostřednictvím:	Připojovací vedení
Celkový svodový proud (10/350)	2
Celkový svodový proud (8/20)	10 kA
Mezní kmitočet	68 MHz
Nejvyšší trvalé napětí AC	4,2
Nejvyšší trvalé napětí DC	6
Impulzní proud	1 kA
Izolační odpor	>1 GΩ
Kapacita (žíla-žíla)	<100 pF
Kapacita (žíla-zem)	<100 pF
Kategorie	Typ 1 + 2 + 3 / D1 + C2 + C1
LPZ	0→3
Způsob montáže	Konektor / kabelový adaptér
Jmenovitý zatěžovací proud AC	0,3
Jmenovitý zatěžovací proud DC	0,2 A
Zkušební norma	IEC 61643-21
Zpětný útlum	≥14
Připojení stínění	Ano
Stínění	přímé
Stupeň krytí	IP40
Ochranná úroveň žíla – žíla	<75 V
Ochranná úroveň žíla – zem	<600 V
Sériový odpor jednotlivých žil	4,7 Ω ± 10%
Signalizace na přístroji	bez
SPD dle IEC 61643-21	Třída I + II + III / D1 + C2 + C1
Zástrčkový systém	BNC
Odolnost proti rázovému proudu žíla – žíla	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Odolnost proti rázovému proudu žíla – zem	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Vlnový odpor	75 Ω
Druh vedení pro zařízení přepětové ochrany	Datové vedení COAX