

List technických údajů

Jemná ochrana pro sítě 10Base2/10Base5

Objednací číslo: 5082432



Přístroj pro ochranu datových vedení pro koaxiální síťové systémy Ethernet

- V hliníkovém pouzdře
- Konektor BNC m/w
- Jednoduchá montáž prostřednictvím zásuvkového adaptéru
- Dvojstupňový ochranný obvod
- Montáž na profilovou lištu pomocí příslušenství DLS-BS (5082 38 2)

Použití: Na ochranu videosignálů, kamerových, resp. CCTV systémů, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5

- V hliníkovém pouzdře
- Konektor BNC pro Cheapernet, 10BASE2
- Jednoduchá montáž prostřednictvím zásuvkového adaptéru
- Dvojstupňový ochranný obvod



Kmenová data

Objednací číslo	5082432
Typ	KOAX B-E2 MF-F
Označení 1	Kombinovaný ochranný přístroj
Označení 2	pro koaxiální síť
Výrobce	OBO
Rozměr	6.2V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Jemná ochrana pro sítě 10Base2/10Base5

Objednací číslo: 5082432



Technické údaje

Počet pólů	1
Provedení	Jemná ochrana
Vložený útlum (insertion loss)	≤1 dB
Uzemnění prostřednictvím:	Připojovací vedení
Celkový svodový proud (8/20)	10 kA
Mezní kmitočet	70 MHz
Nejvyšší trvalé napětí AC	4,2
Nejvyšší trvalé napětí DC	6
Izolační odpor	>1 GΩ
Kapacita (žíla-žíla)	<100 pF
Kapacita (žíla-zem)	<100 pF
Kategorie	Typ 2 + 3 / C2 + C1
LPZ	1→3
Způsob montáže	Konektor / kabelový adaptér
Jmenovitý zatěžovací proud AC	0,7
Jmenovitý zatěžovací proud DC	1 A
Zkušební norma	IEC 61643-21
Zpětný útlum	≥14
Připojení stínění	Ano
Stínění	přímé
Stupeň krytí	IP40
Ochranná úroveň žíla – žíla	<40 V
Ochranná úroveň žíla – zem	<600 V
Signalizace na přístroji	bez
SPD dle IEC 61643-21	Třída II + III / C2 + C1
Zástrčkový systém	BNC
Odolnost proti rázovému proudu žíla – žíla	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Odolnost proti rázovému proudu žíla – zem	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Vlnový odpor	75 Ω
Druh vedení pro zařízení přepětové ochrany	Datové vedení COAX