

List technických údajů

Držák vedení, svislý, pro protipožární kanály PYROLINE®,
výška 40 mm

Objednací číslo: 7215290



Univerzální držák vedení pro svislou instalaci kabelů a vedení do protipožárních kanálů PYROLINE® Con z lehčeného betonu zesíleného skelnými vlákny a PYROLINE® Rapid z ocelového plechu s vnitřní povrchovou úpravou. Držáky se nasazují na hlavu povoleného upevňovacího šroubu, kterým se pak napevno přišroubují. Vedení lze upevnit k rameni držáku nebo podélným otvorům pomocí kabelových pásků. To zajišťuje spolehlivé zachycení hmotnosti kabelů. Instalujte nejméně 2 držáky vedení na každý metr.

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7215290
Typ	LHS 40
Označení 1	Držák vedení svislý
Označení 2	pro protipož. kanály
Výrobce	OBO
Rozměr	40x20
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,426 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Držák vedení, svislý, pro protipožární kanály PYROLINE®,
výška 40 mm

Objednací číslo: 7215290



Rozměry



Délka	60 mm
Šířka	90 mm
Výška	41 mm
Rozměr B	21 mm
Rozměr b	8 mm
Rozměr H	41 mm
Rozměr L	90 mm
Rozměr I	60 mm

Technické údaje

Druh příslušenství	ostatní
--------------------	---------