

List technických údajů


Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 40040

Objednací číslo: 6246990



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Vyrovnění potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších dílů.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6246990
Typ	LKM40040FS
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	40x40x2000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	117 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2144 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 40040

Objednací číslo: 6246990



Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	40 mm
Výška	44 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	6
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	6
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	6
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	1537 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní	Ne