

# List technických údajů

## Kovová rozpěrná hmoždinka

Objednací číslo: 3484602



Oblast použití: plynosilikát, lehčený beton, póroton, pemza, sádra, děrované cihly a plné cihly. Možnost zatlučení do pórobetonu (plynosilikátu) nízké pevnosti bez vrtání. Velmi vhodně pro oblasti vystavené vysokým teplotám.



St

Ocel


GTP

Galvanicky pozinkováno, transparentně pasivováno

### Kmenová data

Objednací číslo	3484602
Typ	MD 5 GTP
Označení 1	Kovová rozpěrná hmoždinka
Výrobce	OBO
Rozměr	5x30mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno, transparentně pasivováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	200
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,19 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Rozměry



Délka	30 mm
Rozměr D	5 mm
Rozměr L	30 mm

# List technických údajů

## Kovová rozpěrná hmoždinka

Objednací číslo: 3484602



### Technické údaje

Provedení	Rozpěrná hmoždinka
Hloubka vrtaného otvoru	35 mm
Průměr vrtaného otvoru, max.	7 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	5 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	Ne
Vhodné do plynosilikátu	Ano
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihlannou hlavou	Ne
Šrouby do dřeva	4-5
S okrajem	Ne
Se šrouby	Ne
Vhodné pro materiál	Pórobeton Plynosilikát Plné cihly Příčně děrovaná cihla