


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409380



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9 pro tubus, oddělená od podlahy, pro vestavbu přístrojů do suchých podlah v interiéru, pro montáž do podlahových krabic UZD250-3 nebo UZD350-3, ve spojení s montážním víkem DUG. / 9 nebo UGD250-3 / 9 nebo UGD350-3 / 9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Nivelizovatelná kazeta s tubusem, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / třmenem nebo 12 přístrojů Modul 45.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7409380
Typ	RKFNUZD3 9VS25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	pro tubus
Výrobce	OBO
Rozměr	243x243mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	346 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409380



Rozměry



Délka	243 mm
Šířka	243 mm
Výška	95 mm
Rozměr h	95 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Údržba podlahy	mokrě
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Délka – montážní rozměr	244 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm