

List technických údajů

Hliníková trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046005



Elektroinstalační trubka bez závitových konců dle EN 61386-1 pro mechanickou ochranu kabelů a vedení. S vnitřní stěnou bez otřepů.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	2046005
Typ	S32W ALU
Označení 1	Hliníková trubka
Označení 2	bez závitů
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø32, 3000mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	30
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	33,853 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,248 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Hliníková trubka, bez závitu


Objednací číslo: 2046005



Rozměry



Délka	3 000 mm
Rozměr D	32 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr m (mm)	M32
Rozměr t	1,3 mm



List technických údajů

Hliníková trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046005



Technické údaje

Na omítku	Ano
Provedení trubek	pevné bez závitů
Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	těžká (1250 N)
Provozní teplota, max.	+ 250 °C
Provozní teplota, min.	- 45 °C
Instalace do dutých stěn	Ano
Instalace na dřevo	Ano
Instalace do země	Ano
Instalace ve venkovním prostoru	Ano
Klasifikační kód	44561
Stroje a instalace zařízení	Ano
Se spojkou	Ne
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Pevnost v rázu	těžká (2,0 kg/300 mm)
Teplotní rozsah použití, max.	250 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	Ano
Podlahová instalace (mazanina)	Ano