


List technických údajů

Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, trojnásobná

Objednací číslo: 6120390



Zásuvka s ochranným kontaktem a bočním připojením Trojitá, 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1, vhodná k montáži do systémů kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.
Pro instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů, podlahových systémů a krabic Deskbox.



PC Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6120390
Typ	STD-D0C SWGR3
Označení 1	Zásuvka 3 násobná, přímá
Označení 2	Ochranný kontakt, Connect 45
Výrobce	OBO
Rozměr	250V, 10/16A
Barva	černošedá, RAL 7021
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	16,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,7734 kg COe / 1 Kus



List technických údajů

Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, trojnásobná

Objednací číslo: 6120390



Rozměry



Šířka	176 mm
Výška	45 mm

Technické údaje

Kryt	Centrální deska
Uzamykatelné provedení	Ne
Druh připojení	Násuvná svorka
Počet jednotek	3
Počet modulů (u modulární konstrukce)	0
Počet spínatelných zásuvek	0
Počet pólů	2
Potisk/označení	bez potisku
Provedení	Trojité, 0°
Provedení povrchu	Matný
Provedení	SCHUKO
Vyhazovací mechanismus	Ne
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	Ne
Provozní teplota, max.	40 °C
Provozní teplota, min.	-5 °C
Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	Ano
Ochrana proti chybnému proudu	Ne
Pro ztížené podmínky (dle VDE)	Ne
Rezerva chodu	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolovaná montáž	Ne
Odklápací víko	Ne
Kódování	Ne
Kontrolka	Ne
S vypínačem	Ne
S jemnou pojistkou	Ne
S funkčním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	16 A
Stupeň krytí	Ostatní
Speciální napájení	Bez speciálního napájení
Provedení zásuvek	Ochranný kontakt

List technických údajů

Zásuvka 0°, Connect 45, ochranný kontakt, trojnásobná

Objednací číslo: 6120390



Technické údaje

Úhel zásuvek	0°
Hloubka	42 mm
Transparentní	Ne
Otočená centrální vložka	Ne
Přepětová ochrana	Ne