

List technických údajů

Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, trojitá

Objednací číslo: 6120511



Zásuvka s ochranným kontaktem Trojnásobná, 33°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2-pólová, 16 A, 250 V~, s přípojevacími svorkami dle IEC 60884-1.

Pro instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů, podlahových systémů a krabic Desktop.



PC Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6120511
Typ	STD-D3SC SWGR3
Označení 1	Zásuvka 3 násobná, šikmá
Označení 2	Ochranný kontakt, Connect 45
Výrobce	OBO
Rozměr	250V, 10/16A
Barva	černošedá, RAL 7021
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	12,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4264 kg COe / 1 Kus

List technických údajů

Zásuvka 33°, Connect 45, ochranný kontakt, trojitá

Objednací číslo: 6120511



Rozměry

Šířka	135 mm
Výška	45 mm



Technické údaje

Kryt	Centrální deska
Uzamykatelné provedení	Ne
Druh připojení	Násuvná svorka
Počet jednotek	3
Počet modulů (u modulární konstrukce)	0
Počet spínatelných zásuvek	0
Počet pólů	2
Potisk/označení	bez potisku
Provedení	Trojnásobná, 33°
Provedení povrchu	Matný
Provedení	SCHUKO
Vyhazovací mechanismus	Ne
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	Ne
Provozní teplota, max.	40 °C
Provozní teplota, min.	-5 °C
Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	Ano
Ochrana proti chybnému proudu	Ne
Pro ztížené podmínky (dle VDE)	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolovaná montáž	Ne
Odklápěcí víko	Ne
Kódování	Ne
Kontrolka	Ne
S vypínačem	Ne
S jemnou pojistkou	Ne
S funkčním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	16 A
Stupeň krytí	Ostatní
Speciální napájení	Bez speciálního napájení
Provedení zásuvek	Ochranný kontakt
Úhel zásuvek	33°
Hloubka	40 mm
Transparentní	Ne
Otočená centrální vložka	Ano
Schválení	VDE
Přepětová ochrana	Ne