

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2007339

OBO
BETTERMANN



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliček. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Provedení odolné proti šíření plamene ze speciálního polypropylénu.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolné proti šíření plamene dle EN 60695-2-11, zkušební teplota 960°C. Pevnost v rázu IK07 podle EN 50102.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2007339
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Výrobce	OBO
Rozměr	114x114x57
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	12,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2007339

OBO
BETTERMANN

Rozměry



Délka	114 mm
Šířka	114 mm
Výška	57 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	7
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ano
Vývody	7 x M25
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Vnitřní rozměry	100x100x48 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	6 mm ²
Jmenovité napětí	500 V
Plombovatelné	Ano

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2007339



Technické údaje

Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne