

List technických údajů

Podlahová krabice UDS9 pro instalační trubku a kovový kanál

Objednací číslo: 7400353



Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro 2- nebo 3 komorový podlahový kanál z ocelového plechu jmenovité velikosti 25038 a šest instalačních trubek M20 nebo M25 na všech čtyřech stranách. Krabice jsou v zásadě vhodné pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 105 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7400353
Typ	UDSSD 25038 9
Označení 1	Podlahová přístrojová krabice
Označení 2	pro GES9
Výrobce	OBO
Rozměr	308x308x92
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	226 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Podlahová krabice UDS9 pro instalační trubku a kovový kanál

Objednací číslo: 7400353



Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	1
Plech dna	Ne
Možnost zapuštění v rovině podlahy	Ne
Možnost instalace těsnění	Ne
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Montážní otvor pro vestavnou jednotku	Čtvercová
Oddělitelné	Ne
Výška mazaniny, max.	100 mm
Výška mazaniny, min.	65 mm
pro trubkové připojení	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Šířka kanálu, max.	250 mm
Šířka kanálu, min.	250 mm
Výška kanálu, max.	38 mm
Výška kanálu, min.	38 mm
Jmenovitá velikost	380 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Nivelační rozsah, max.	106 mm
Nivelační rozsah, min.	62 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20