

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022354



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.
Sloupec tabulky D: těsnicí oblast dle VDE 0619, kde není nutné odlehčení tahu
Sloupec tabulky D2: těsnicí oblast včetně odlehčení tahu a ochrany proti pootočení dle VDE 0619



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2022354
Typ	V-TEC M20 LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	metrický
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,951 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022354



Rozměry



Rozměr L max.	30 mm
Rozměr L min.	23 mm
Rozměr L1	9 mm
Rozměr L2	5 mm
Rozměr L3	18 mm
Rozměr L4	10,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	12 mm
Těsnicí oblast D, min.	5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	24

List technických údajů

Kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2022354



Technické údaje

Stupeň krytí	IP68
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	12 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	6 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano