

List technických údajů

Spodní díl V20 a V25 2-pólový s dálkovou signalizací

Objednací číslo: 5096316



Spodní díl

- Vhodný pro V 25-B+C nebo V 20-C
- S dálkovou signalizací a bezpotenciálovým přepínacím kontaktem, pro sledování funkce
- Smontovaný a propojený



Kmenová data

Objednací číslo	5096316
Typ	V20-C U-2 FS
Označení 1	Spodní díl V20 a V25
Označení 2	s dálkovou signalizací
Výrobce	OBO
Rozměr	3-polig
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	22 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Spodní díl V20 a V25 2-pólový s dálkovou signalizací

Objednací číslo: 5096316



Technické údaje

Provedení	2-pólový s dálk. signal.; spodní díl
Provedení pólů	2
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	3
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Dálková signalizace	Ano
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), max.	35 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), min.	2,5 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Signalizace na přístroji	Žádná