

List technických údajů

Spodní díl Multibase s akustickou signalizací

Objednací číslo: 5096421



- Vhodný pro V 25-B+C, V 20-C a V 10-C
- S dálkovou signalizací a bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro sledování funkce
- S akustickou signalizací funkce, možnost vypnutí signálního tónu na 24 hodin
- Smontovaný a propojený



Kmenová data

Objednací číslo	5096421
Typ	V20-C U-3 AS
Označení 1	Spodní díl V20 a V25
Označení 2	s akustickou signalizací
Výrobce	OBO
Rozměr	3-polig
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	29 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Provedení	3-pólový s AS; spodní díl
Provedení pólů	3
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	4
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Dálková signalizace	Ano
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), max.	35 mm²
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), min.	2,5 mm²
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Tvar sítě	ostatní
Stupeň krytí	IP20
Signalizace na přístroji	Opticky a akusticky