

List technických údajů

Kombinovaný svodič V25, 3 pólový, 280 V

Objednací číslo: 5094423



Kombinovaný svodič, svodič bleskových proudů a přepětí typu 1 + 2

- Kompletní jednotka sestávající z vrchního a spodního dílu, smontovaná a propojená
- Pro sítové systémy TN
- Svodič, zásuvný s dynamickým odpojovacím zařízením
- S optickou indikací funkce
- Ochranná úroveň < 0,9 kV
- Zapouzdřené nevyfukující varistorové svodiče z oxidu zinku pro použití ve všech běžných rozvaděčových skříních
- Označená přípojná místa

Příklad použití: Budovy s napájením venkovním vedením nebo při instalaci vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u obytných budov.


* Kompletní = vrchní a spodní díl



Kmenová data

Objednací číslo	5094423
Typ	V25-B+C 3-280
Označení 1	CombiController V25
Označení 2	třípolové provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	280V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	42,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2614 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry



List technických údajů

Kombinovaný svodič V25, 3 pólový, 280 V

Objednací číslo: 5094423



Technické údaje

Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový]	90 kA
Doba odezvy	<25 ns
Vyfukující	Ne
Provedení	3 pólový
Provedení pólů	3
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	3
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Bleskový proud (10/350 µs)	7 kA
Bleskový proud (10/350 µs) [N-PE]	25 kA
Bleskový proud (10/350) [celkem]	21 kA
Dálková signalizace	Ne
Schopnost zhasnutí následného proudu Ieff	25
Nejvyšší trvalé napětí AC	280 V
Nejvyšší trvalé napětí DC	200 V
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), max.	35 mm²
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), min.	2,5 mm²
LPZ	0→2
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	160
Maximální vstupní jističí	160 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 µs)	50 kA
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs)	30 kA
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	230 V
Tvar sítě	ostatní
Tvar sítě TN	Ano
Tvar sítě TN-C	Ano
Počet pólů	3
Zkušební třída typu 2	Ano
Stupeň krytí	IP20
Ochranná úroveň	≤0,9
Signalizace na přístroji	Opticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 1+2
SPD dle IEC 61643-1	class I+II
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C