

List technických údajů

Svod isCon® Basic v černém provedení

Objednací číslo: 5408014



Údaje o instalaci vedení OBO isCon® Basic naleznete v návodu k montáži.

- Vysokonapěťový izolovaný svod
- K dodržení oddělovací vzdálenosti podle IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testováno podle IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1 / 150 kA
- Ekvivalentní oddělovací vzdálenost se $\leq 0,45$ m (vzduch) a se $\leq 0,90$ m (pevný stavební materiál)
- Testováno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bezhalogenový
- Požární zatížení 3,3 kWh/m

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------|
| Objednací číslo | 5408014 |
| Typ | isCon BA 45 SW |
| Označení 1 | Izolovaný svod |
| Označení 2 | Buben 100m |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | Ø20mm |
| Barva | černá |
| Nejmenší prodejní množství | 100 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 57 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |

Technické údaje

| | |
|--|--------------------|
| Normální kroužek (cca m) | 100 |
| Length tolerance \pm | 5 % |
| průřez | 35 mm ² |
| ekvivalentní oddělovací vzdálenost s (e)/m | 0,45 |