

List technických údajů

Svod isCon® Premium v černém provedení

Objednací číslo: 5408018



Údaje o instalaci vedení OBO isCon® Premium naleznete v návodu k montáži.

- Vysokonapěťový izolovaný svod
- Odolný vůči plazivým výbojům
- Testováno podle IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1 / 200 kA
- Ekvivalentní oddělovací vzdálenost se $\leq 0,90$ m (vzduch) a se $\leq 1,8$ m (pevný stavební materiál)
- Testováno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bez halogenů
- Požární zatížení 4,2 kWh/m

Kmenová data

Objednací číslo	5408018
Typ	isCon PR 90 SW
Označení 1	Izolovaný svod
Označení 2	Buben 100m
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø23mm
Barva	černá
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	66,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Technické údaje

Normální kroužek (cca m)	100
Length tolerance \pm	5 %
průřez	35 mm ²
ekvivalentní oddělovací vzdálenost s (e)/m	0,9