

# List technických údajů

## Svod isCon® Professional v černém provedení

Objednací číslo: 5408008



Údaje o instalaci vedení OBO isCon® Pro naleznete v návodu k montáži.

- Vysokonapěťový izolovaný svod
- Odolný vůči plazivým výbojům
- K dodržení oddělovací vzdálenosti podle IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testováno podle IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1 / 150 kA
- Ekvivalentní oddělovací vzdálenost se  $\leq 0,75$  m (vzduch) a se  $\leq 1,5$  m (pevný stavební materiál)
- Testováno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bezhalogenový
- Požární zatížení 3,3 kWh/m



### Kmenová data

Objednací číslo	5408008
Typ	isCon Pro 75 SW
Označení 1	Izolovaný svod
Označení 2	Buben 100m
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø20mm
Barva	černá
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	57 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

### Technické údaje

Normální kroužek (cca m)	100
Length tolerance $\pm$	5 %
průřez	35 mm <sup>2</sup>
ekvivalentní oddělovací vzdálenost s (e)/m	0,75