

Jednoduše připojeno.

To musíte
od teď
už vždy mít

Bezšroubové univerzální svorky

Nejjednodušší způsob pro spojování pevných i laněných vodičů : nové bezšroubové svorky pro flexibilní a pevné vedení od OBO.

Jednodušší
spojení
i rozpojení

Zkušební otvor

Jednoduché
vyzkoušení
délky odizolování

Pro pevné
i pohyblivé vedení

Testováno podle
EN 60998

Průřezy od
0,2-2,5 mm²

Pevný vodič může
být připojen bez
odjištění přípojovací
páčky

OBO BETTERMANN -zákaznický servis
Tel: 323 610 111 · E-Mail: info@obo.cz
www.obo.cz

OBO
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

Nové bezšroubové univerzální svorky



Specifikace

Jmenovitý průřez	0,2 mm ² - 2,5 mm ² laněné nebo pevné vodiče
Jmenovité napětí	450 V
Jmenovitý proud	24 A
Délka odstranění izolace	9 mm (+1 mm)
Zkušební	otvor pro zkoušečku (max. Ø 2 mm), velmi dobře přístupný na horní části svorky
Maximální přípustná teplota okolí podle EN 60998	85 °C

Specifikace UL (USA)

Jmenovité napětí	600 V
Jmenovitý proud	20 A
Upínací rozsah	AWG 14-24
Maximální přípustná teplota okolí	120 °C

Bezšroubová univerzální svorka, 2-pólová

Typ	Barva	Balení karton ks.	Bal. ks.	Hmotnost kg/100 ks.	Obj. číslo
61 225 FL	transparentní	2000	100	0,200	2054 45 0

PC Polycarbonat

Bezšroubová univerzální svorka, 3-pólová

Typ	Barva	Balení karton ks.	Bal. ks.	Hmotnost kg/100 ks.	Obj. číslo
61 325 FL	transparentní	1500	75	0,270	2054 45 4

PC Polycarbonat

Bezšroubová univerzální svorka, 5-pólová

Typ	Barva	Balení karton ks.	Bal. ks.	Hmotnost kg/100 ks.	Obj. číslo
61 525 FL	transparentní	1000	50	0,410	2054 45 8

PC Polycarbonat

OBO BETTERMANN -zákaznický servis
Tel: 323 610 111 · E-Mail: info@obo.cz
www.obo.cz

OBO
BETTERMANN